

Puretough P3000

DESCRÍÇÃO

- Luva de protecção industrial.
- Suporte têxtil sintético com recobrimento sintético.
- Disponível em 3 modelos:
 - * Recobrimento palmae dedos (Puretough P3000)
 - * Recobrimento a 3/4 (Puretough P3000 3 DO)
 - * Sem a ponta dos dedos pulgar, indicador e médio (Puretough P3000 3DO)
- 4 tamanhos disponíveis: 7, 8, 9, 10 e 11 (apenas P3000)
- Unidade de venda 12 pares. Caixa de transporte 144 pares.

CARACTERÍSTICAS

- Luva tricotada jogo 13.
- Fabricada com fios de elevada performance e alta visibilidade, com utilização da Tecnologia de Tricotagem Techcor®.
- Revestimento de compostos sintéticos de base aquosa cor cinzento, ligeiro e alta sensibilidade.
- Tratamento de repelência a óleos e água, no recobrimento e suporte.
- Luva isenta de silicone e DMF.
- Esta luva oferece sistema de identificação (Amarelo) de risco de corte: 1 (Verde), 3 (Amarelo) e 5 (Vermelho)

PRESTAÇÕES

- Excelente conforto e destreza.
- Luva isenta de cotão.
- Boa resistência à abrasão e corte.
- Resistência ao calor por contacto até 100º
- Suporte amarelo de alta visibilidade.
- Processo inovador de base aquosa, amigo do meio ambiente.
- Em conformidade com as normas EN420+A1 (Requisitos gerais) EN388 (Riscos mecânicos) pelo laboratório CTC.

APLICAÇÕES

- Para aplicações de alta sensibilidade e simultaneamente boa protecção aos cortes.
- Indústrias mecânicas e manipulação objectos cortantes.

LIMITAÇÕES

- Não usar para manipulação de líquidos.
- Não usar em máquinas rotativas na qual a luva possa ficar presa.



Esta luva cumpre com as principais exigências da Directiva Europeia CEE/89/686 de 21/12/89 relativa aos equipamentos de Protecção Individual submetidos a um exame CE por um laboratório oficial que certifica a conformidade da luva às normas avaliadas e estipula os níveis de protecção obtidos durante os testes.



EN 420+A1

5 Destreza

EN 388

4 Abrasão
3 Corte
3 Rasgo
2 Prefuração

EN 407

X Comportamento ao fogo
1 Calor ao contacto
X Calor por convecção
X Calor à radiação
X Pequenas projecções de metal fundido
X Grandes projecções a metal fundido



4332

EN 388
Riscos mecânicos



X1XXXX

EN 407
Calor e fogo



Tested for harmful substances according to Oeko-Tex Standard 100

No 3357CIT CITEVE

Referências

Tamanhos	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Puretough P3000	200P30007	200P30008	200P30009	200P30000	200P30001
Puretough P3000 3DO	200P33DO7	200P33DO8	200P33DO9	200P33DO0	
Puretough P3000 Tropique	200P300T7	200P300T8	200P300T9	200P300T0	