



GP1



Proteção ocular neutra

Descrição e composição:

Fabricados em policloreto de vinil transparente e ocular panorâmico em policarbonato de 1,5 mm.

Dimensões do ocular: 150 mm x 70 mm.

Sistema de ventilação formado por múltiplos orifícios de aprox. 2 mm de diâmetro. Fita elástica de 12 mm de largura. Podem ser usados sobre óculos graduados.

Sem componentes metálicos.

Peso: 78 gr

Base: 0



Sistema de ventilação.



Amplo ocular.



0% Metal

Ref.	Produto	MARCAÇÃO Lentes	MARCAÇÃO Quadro
902.298	Óculos policarbonato. Tratamento anti-abrasão	M 1 B CE	M EN166 B CE

Proteção ocular neutra

Norma e certificação	EN 166
Aplicações	Este modelo oferece uma alta proteção contra impactos. Setores: alvenaria, pintura, plásticos, agricultura e pecuária, etc.
Conservação Armazenagem - Caducidade	Para melhor conservação dos óculos, guardar num local limpo e seco e dentro de uma bolsa apropriada.
Indicações Uso - Modo de utilização	Limpeza: utilizar água morna e sabão neutro, sem abrasivos nem dissolventes. Enxaguar com água e secar com um pano suave. Também recomendamos o spray de limpeza anti-embaciamento Medop. É necessário rever periodicamente o estado destes protetores, renovando-os se estiverem deteriorados. Assegurar que o risco existente no entorno de trabalho corresponde ao campo de utilização destes protetores.
Apresentação	Caixa de 12 unidades. Embalagem de 10 caixas.
Código de barras	902.298 GIN-13: 8423173110390 GIN-14: 28423173110394

