

# VERDI S3

AC880BP

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC

Zapato de seguridad alto, en piel hidrófuga WRU espesor 1,8-2,0 mm.

Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión

Calzado con inserción en tejido reflectante.

Lengüeta suave, forrada y alcochillada.

**PUNTERA 200J composite** a base de polímeros **atémico EN**

12568

**PLANTILLA ANTIPERFORACION acero flexible EN 12568**

**SUELA ACTION** poliuretano doble densidad antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante **SRC**

**PLANTILLA 1000** en alta densidad y células abiertas de espuma de látex. Transpirable, absorbente y antiestática

**Tallas 36-49 Peso zapato Talla 42 gr. 550**



## CERTIFICACIONES



## TECNOLOGÍAS Y MATERIALES



## SECTORES

 AGRICULTURA Y MINERÍA  COMPONENTES Y AUTOMOCIÓN 

CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

 CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIA PESADA

 LOGÍSTICA Y INDUSTRIA LIGERA

## SUELA



Action es el calzado diseñado para uso al aire libre caracterizado por líneas suaves y ligeras que lo hacen extremadamente ligero y cómodo.

## PLUS

## RESULTADOS DE LA PRUEBA ANTIDESLIZANTE

ANTISLIPPING TEST RESULTS			
SRC			
SRC ceramic + Nel5	HELB > 0,38	0,39	
SRC ceramic + glycerol	HELB > 0,32	0,30	
SRC ceramic + glycerol	PLAD > 0,32	0,32	