

**Tampão Auditivo Reutilizável Com Cordão SNR 32dB - FIELD**

**DESCRIÇÃO:**

- Tampão auditivo reutilizável e lavável;

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tampão hipoalergénico em TPE (elastómero termoplástico);
- Fio em polipropileno;
- Formato com rebordo triplo para uma melhor adaptação a todos os canais auditivos;
- Pega para facilitar o posicionamento e a correta inserção/extração no canal auditivo;
- Não é necessário tocar no tampão durante a colocação;
- Caixa de transporte para um armazenamento mais higiénico;

**MARCA:** FIELD



**Normas:**



 EN 352-2-2020

**Dados do Produto:**

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Embalagem</b>            | 1 caixa com 50 unidades / 10 caixas por cartão |
| <b>Material</b>             | Hipoalergénico em TPR (Borracha termoplástica) |
| <b>Modelo</b>               | -                                              |
| <b>Tipo</b>                 | Tampão auditivo reutilizável e lavável         |
| <b>Peso</b>                 | 4g                                             |
| <b>Versão Ficha Técnica</b> | 0402024.12052024/V3                            |

|            |       |          |       |          |       |          |       |
|------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| <b>SNR</b> | 32 dB | <b>H</b> | 30 dB | <b>M</b> | 30 dB | <b>L</b> | 29 dB |
|------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|

| Frequências (Hz)        | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Atenuação média (dB)    | 34,7 | 31,0 | 35,7 | 33,3 | 33,8 | 34,7 | 43,2 |
| Desvio padrão (dB)      | 5,5  | 5,2  | 5,0  | 3,9  | 4,1  | 4,4  | 4,1  |
| Atenuação assumida (dB) | 29,2 | 25,8 | 30,8 | 29,4 | 29,7 | 30,3 | 39,1 |

**ORGANISMO NOTIFICADO:**

Organismo notificado N°(2777)

