

Máscara descartável FFP3 com válvula - FIELD

DESCRIÇÃO:

- Máscara Descartável FFP3 com Válvula;

CARACTERÍSTICAS:

- Descartável;
- Protege de aerossóis sólidos e/ou líquidos definidos como tóxicos;
- Eficiência de filtragem 99%. Fator de Proteção Nominal (FPN): 50xTLV;
- Teste de obstrução dolomita opcional (D) para proporcionar uma respiração mais confortável e um desempenho de filtração mais duradouro;
- Válvula em polietileno de alta densidade e silicone sintético que reduz incômodos permitindo que o ar exalado seja expedito evitando a acumulação de calor no seu interior;
- Excelente ajuste facial proporcionado pelos dois elásticos, clip e almofada em espuma;
- Materiais isentos de látex;
- Formato tipo concha;
- 10 unidade por embalagem;
- Recomendado para: lixar madeira dura (faia, carvalho), tratamento de madeira utilizando produtos à base de cobre, cromo ou arsênio, decapagem de tinta, rebarbar cimento, etc;

MARCA: FIELD



Normas:



 EN 149-2001+A1-2009

Tecnologias:

 DOLOMITA

Dados do Produto:

Embalagem	10 Unidade(s) por Caixa / 200 Unidade(s) por Caixa por Cartão
Material	Concha Camada externa - Poliéster (PET) Camada intermédia filtrante - PP Meltblown (MB) Camada interna - Poliéster (PET) Espuma de vedação facial Clipe Nasal Metálico revestido a polipropileno Válvula - Polietileno de alta densidade e silicone sintético; Elástico - Tecido elástico;
Modelo	-
Categoria	FFP3 NR D
Tipo	Máscara descartável
Válvula	Com Válvula
Versão Ficha Técnica	0501010.05052024/V3