

Modelo: LUVA ANTI-CORTE

RECOBRIMENTO NITRILO

EPI CATEGORIA II

EN ISO 21420:2020

CERTIFICACIÓN UE

Reglamento (UE) 2016/425

EN 388:2016

+A1:2018



CAT. II

4 X 4 3 D

NIVEL DE DEXTERIDAD: 5



Luva de proteção contra riscos mecânicos, adequada para proteção contra cortes.

COMPOSIÇÃO:

HPPE (fibra de polietileno)

TAMANHOS DE FÁBRICA

7 A 10

CORES

Base: Cinza

Revestimento: Preto

Uso

Profissional

EN 388:03



4543

4-Abrasão
5-Corte
4-Rasgo
3-Perfuração



DESCRIÇÃO:

Luva com cinco dedos destinada à proteção relativa a agressões mecânicas.

Luva com tecido de punho de elástico.

A base da luva é confeccionada com fio de fibra de vidro de alto rendimento e poliuretano de alta densidade (HPPE) na cores: Branco e Preto.

A palma e os dedos constam de um revestimento de nitrilo à cor negra.

Esta luva de base HPPE oferece proteção máxima no que respeita a norma EN 388:03 quanto ao corte.

O nitrilo proporciona excelente aderência em seco. É transpirável, não provoca maus odores e tem alto nível de resistência à abrasão e desgaste.

CARACTERÍSTICAS:

A GACHN-400 é um equipamento de proteção individual (Epi) de Categoria B, que cumpre as exigências fundamentais de saúde e Segurança que se especificam no real Decreto 1407/1992, de 20 de Novembro, onde se reconhecem as diretrizes da directiva do conselho da Europa 89/686/CEE, cumpre igualmente com as exigências EN 420-2003 (Exigências gerais para luvas de proteção) e EN 388:2003 (Luvas contra risco mecânicos).

Esta luva está especialmente indicada para ser utilizada em todo o tipo de indústrias, onde exista risco mecânico para a palma das mãos, nomeadamente construção, siderurgias, metalúrgicas, indústria de móveis, carga e descarga, agricultura, estações de serviço, etc.

CERTIFICADOS:

O nível de proteção desta luva para EN 388:2016+A1:2018 é: 4.X.4.4.D

O nível de dexteridade: 5