

**Modelo: LUVA TIPO CHEFE EM
PELE - TFVG****EPI CATEGORIA II****EN ISO 21420:2020****CERTIFICACIÓN UE**

Reglamento (UE) 2016/425



NIVEL DE DEXTERIDAD: 5

adeepi

Luva de Segurança de couro: TFVG**COMPOSIÇÃO:**

Couro bovino natural de flor integral muito espesso
com grande adaptabilidade e durabilidade.

TAMANHOS DE FÁBRICA

8 A 11

CORES

Branca

Uso

Profissional

**DESCRIÇÃO:**

Luva de cinco dedos com palma, confeccionada totalmente com flor de pele de vaca na cor branca. Incorpora goma elástica na parte interior do dorso e leva um ribe na zona do punho para melhor ajuste. Também conta com protecção das costuras entre os dedos anelar, médio e polegar. Incorpora goma elástica na zona interior da parte do dorso. Está cosida com fio de poliamida nas costuras internas e externas.

CARACTERÍSTICAS:

Esta luva Modelo TFVG é um equipamento de protecção (EPI), que cumpre com as exigências essenciais de saúde e segurança que se especificam no Real Decreto 1407/1992, de 20 de Novembro, no qual se recolhem as directrizes da Directiva do Conselho da Europa 89/686/CEE. Também cumpre com as exigências recolhidas nas normas europeias EN 420:2003 + A1:2009 (Exigências Gerais para Luvas de Protecção) e EN 388:2003 (Luvas contra riscos mecânicos). O NÍVEL DE PROTECÇÃO EN388:2003 (contra riscos mecânicos) 4.1.3.2. NÍVEL DE DESTREZA: 5 Esta luva está especialmente indicada para ser utilizada em todo o tipo de indústrias, onde exista um risco mecânico para a palma das mãos.

CERTIFICADOS:

O nível de proteção desta luva para EN 420:2003 + A1:2009 (Exigências Gerais para Luvas de Protecção) e EN 388:2003 (Luvas contra riscos mecânicos).

O nível de destreza: 5

FOLHETO INFORMATIVO



FABRICANTE:
ADEEPI GRUPO 2002, S.L. CIF:B47517503
C/Topacio, 26 (P. I. San Cristóbal) 47012 VALLADOLID
Tel. 983 21 93 55-Fax 983 21 93 04 adeepi@adeepi.es
www.adeepi.com

REF TFVG

LUVA DE PROTECÇÃO CONTRA RISCOS MECANICOS

COR: BRANCO
TAMANHO: 6, 7, 8, 9, 10, 11



CAT. II



NIVEIS DE PROTECÇÃO EN 388/03



- A - Resistência à abrasão
(Mínimo 1 - Máximo 4)
- B - Resistência ao Corte
(Mínimo 1 - Máximo 5)
- C - Resistência ao Agarre
(Mínimo 1 - Máximo 4)
- D - Resistência à Penetração
(Mínimo de 1 - Máximo 4)

NÍVEL DE DESTREZA : 5

4
1
3
2

INFORMAÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO

Esta Luva modelo TFVG é um equipamento de protecção individual que cumpre com as exigências essenciais de saúde e segurança, que se especificam no Real Decreto 1407/1992, de 20 de Novembro, no qual se reconhecem as directivas do Concelho Europeu 89/686/CEE.

Cumpre igualmente com as exigências das normas europeias EN 420:2003+ A1:2009 (exigências gerais para luvas de protecção) e EN 388:2003 (luvas contra riscos mecânicos) 4.1.3.2, e nível de destreza 5, é um EPI de categoria II.

Esta luva está especialmente indicada para ser utilizada em todo tipo de indústrias, onde exista risco mecânico para a palma das mãos, tais como construção, siderurgia, automação, metalúrgica, indústria de móveis, cargas e descargas, agricultura, estações de serviço, etc.
NÃO DEVE SER UTILIZADA em postos de trabalho onde o nível de risco mecânico a cobrir supere os níveis de prestação alcançados na EN 388, acima mencionados, ou naqueles postos de trabalho onde seja imprescindível o tacto, ou quando se trate de riscos mecânicos térmicos, químicos, eléctricos, etc. Deve especialmente evitar-se o contacto com produtos que possam por em causa a estrutura da luva.

NÃO É RECOMENDADA a sua utilização quando exista risco de entalamento, por partes móveis de máquinas. Trabalhos em contacto com humidade.

ARMAZENAMENTO: Armazenar num lugar seco e arejado com temperaturas entre -2°C e 50°C, protegido da luz solar.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA: As luvas não são laváveis, nem impermeáveis.

VALIDADE: a vida útil desta luva está directamente relacionada com o uso, cuidados e limpeza adequada. A duração real do equipamento está directamente relacionada com o tipo de utilização que se faça. Factores como a abrasão, temperatura ou degradação podem alterar as prestações da luva. O equipamento deve ser substituído quando de note algum tipo de deterioração após inspecção visual.

MEDIDOR DE MÃO

COLOQUE A PARTE MAIS LARGA MÃO SOBRE O INDICADOR DE TAMANHO

6 7 8 9 10 11



Acondicionamiento Tarrasense - LEITAT
C/ de la Innovació, 2 - 08225 Terrassa, Barcelona
Tel. (+34) 93 788 23 00 - Fax: (+34) 789 19 06
e-mail : leitat@leitat.org
Nº organismo notificado: 0162