

## Máscara Descartável Carvão Ativo FFP2 com Válvula - FIELD

### DESCRIÇÃO:

- Máscara descartável FFP2 NR D;

### CARACTERÍSTICAS:

- Protege de aerossóis sólidos e/ou líquidos irritantes ou ligeiramente tóxicos;

- Eficiência de filtração 94%; Fator de Proteção Nominal (FPN): 12 x TLV;

- Teste de obstrução dolomita opcional (D) para proporcionar uma respiração mais confortável e um desempenho de filtração mais duradouro;

- Com carvão ativo;

- Válvula em polietileno de alta densidade e silicone sintético que reduz incómodos permitindo que o ar exalado seja expelido evitando a acumulação de calor no seu interior;

- Excelente ajuste facial proporcionado pelos dois elásticos, clip e almofada nasal;

- Dobrável e embalada individualmente;

### RECOMENDADA PARA:

- Lixar madeira macia; Materiais compósitos; Ferrugem; Massa de vidraceiro; Gesso; Moagem; Perfuração de metal;

**MARCA:** FIELD



### Normas:



EN 149-2001+A1-2009

### Tecnologias:

CARBON ACTIVE

DOLOMITA

### Dados do Produto:

<b>Embalagem</b>	10 Unidade(s) por Caixa / 200 Unidade(s) por Cartão
<b>Material</b>	Polícarbonato
<b>Categoria</b>	FFP2 D
<b>Tipo</b>	Máscara descartável
<b>Válvula</b>	Com Válvula
<b>Peso</b>	12g
<b>Versão Ficha Técnica</b>	0501081.25032026/V4

Tomás Moço Rego • Rua D. Maria Teresa de Noronha, N° 11 - 4ºD, 2890-070 Alcochete  
Contribuinte: 244210977

JR PROTEK - Equipamentos Proteção Individual e Vestuário Laboral

Armazém: Rua Maria Lamas, N° 19 e 20 - 2890-183 Alcochete

[www.jrprotek.com](http://www.jrprotek.com) | [info.jrprotek@gmail.com](mailto:info.jrprotek@gmail.com)