



DESCRIÇÃO

COMPOSIÇÃO:

- Calote em ABS.
- Arnês (atalaje TXR) em PES de alta tenacidade.

CARACTERÍSTICAS:

- Ajuste automático por roda dentada.
- Proteção elétrica até 440 V em corrente alterna.
- 4 pontos de ancoragem (padrão); 6 pontos sob pedido.
- Peso: 355 g.
- Disponível com autocolante refletor de alta visibilidade.

NORMAS

CE Categoria III



EN 397:2012+A1:2012



EN 50365:2002



Classe 0

UNI
UNIDADE

36 unidades
CAIXA

DADOS DO PRODUTO

Modelo : TIRRENO TXR	Material Arnês : Polietileno
Pontos Fixação : 4 (padrão); 6 sob pedido	Banda de Suor : Sim
Material : ABS	Cor Material : Azul, Branco, Laranja Flúor, Vermelho
Tipo : Capacetes	Ventilado : Não
Ajuste : Roda dentada (ajuste automático)	Peso : 355 g

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

REF. ARTIGO	MODELO	DIMENSÕES	CÓD. BARRAS (EAN 13)	QT. / CAIXA	QT. / PACK	PESO	COMPRI.	LARGURA	ALTURA
0201002.AMR.FLÚOR	TIRRENOTXR	Amarelo Flúor	8423246216776	36	—	0.318 kg	75 cm	56 cm	47 cm
0201002.AZUL	TIRRENOTXR	Azul	8423246216806	36	—	0.318 kg	75 cm	56 cm	47 cm
0201002.BRANCO	TIRRENOTXR	Branco	8423246216769	36	—	0.318 kg	75 cm	56 cm	47 cm
0201002.LRJ.FLÚOR	TIRRENOTXR	Laranja Flúor	8423246216745	36	—	0.318 kg	75 cm	56 cm	47 cm
0201002.VERMELHO	TIRRENO TXR	Vermelho	8423246216790	36	—	0.318 kg	75 cm	56 cm	47 cm
0201002.VRD.FLÚOR	TIRRENO TXR	Verde Flúor	8423246216783	36	—	0.318 kg	75 cm	56 cm	47 cm

PICTOGRAMAS



Fabricado em Espanha

Indica que o artigo é produzido pelo fabricante em Espanha, dentro da União Europeia, com cadeia de fornecimento curta e rastreabilidade de lote.

NORMAS

CE Categoria III



Categoria reservada a EPI cuja falha pode causar lesões graves permanentes ou morte: anti-queda, respiração contra gases nocivos, arco eléctrico, temperaturas extremas, produtos químicos perigosos, radiação ionizante, ambientes explosivos. Além do exame UE de tipo, exige controlo pelo menos anual da produção (Módulo C2 ou D) pelo organismo notificado.

EN 397:2012+A1:2012



Consolidação de 2012 da EN 397 com amendment A1. Actualiza requisitos adicionais e corrige aspectos técnicos face à edição base :2012. Tecnicamente muito próxima da versão original — clarifica opção LD (deformação lateral) e ajustes de marcação.

EN 50365:2002



Classe 0

Publicação de 2002 da EN 50365. Especifica requisitos eléctricos, mecânicos e métodos de ensaio para capacetes com isolamento dieléctrico até 1000 V AC / 1500 V DC (Classe 0). Ensaio dieléctrico a 10 kV durante 1 minuto sem descarga.