



DESCRIÇÃO

COMPOSIÇÃO:

- Calote em ABS.
- Arnês têxtil de 6 pontos em PES de alta tenacidade.

CARACTERÍSTICAS:

- Ajuste automático por roda dentada.
- 6 pontos de ancoragem têxteis.
- Peso: 320 g.
- Disponível com francalete.

NORMAS

CE Categoria III



EN 397:2012+A1:2012



-30°C/+50°C, MM

EN 50365:2002



Classe 0



UNI
UNIDADE



20 unidades
CAIXA

DADOS DO PRODUTO

Modelo : CURRO VENTILADO BARBOQUEJO	Material Arnês : PES de alta tenacidade
Pontos Fixação : 6 têxteis	Banda de Suor : Sim
Material : ABS	Cor Material : Amarelo, Azul, Branco, Laranja, Preto, Vermelho
Tipo : Capacetes	Ventilado : Não
Ajuste : Roda dentada (ajuste automático)	Peso : 320 g

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

REF. ARTIGO	MODELO	DIMENSÕES	CÓD. BARRAS (EAN 13)	QT. / CAIXA	QT. / PACK	PESO	COMPRI.	LARGURA	ALTURA
0201020 . AMARELO	CURRO VENTILADO BARBOQUEJO	Amarelo	8423246261073	20	—	0.45 kg	0 cm	0 cm	0 cm
0201020 . AZUL	CURRO VENTILADO BARBOQUEJO	Azul	8423246261127	20	—	0.45 kg	0 cm	0 cm	0 cm
0201020 . BRANCO	CURRO VENTILADO BARBOQUEJO	Branco	8423246261103	20	—	0.45 kg	0 cm	0 cm	0 cm
0201020 . LARANJA	CURRO VENTILADO BARBOQUEJO	Laranja	8423246261097	20	—	0.45 kg	0 cm	0 cm	0 cm
0201020 . PRETO	CURRO VENTILADO BARBOQUEJO	Preto	—	20	—	0.396 kg	0 cm	0 cm	0 cm
0201020 . VERMELHO	CURRO VENTILADO BARBOQUEJO	Vermelho	8423246261080	20	—	0.45 kg	0 cm	0 cm	0 cm

PICTOGRAMAS**Fabricado em Espanha**

Indica que o artigo é produzido pelo fabricante em Espanha, dentro da União Europeia, com cadeia de fornecimento curta e rastreabilidade de lote.

NORMAS**CE Categoria III**

Categoria reservada a EPI cuja falha pode causar lesões graves permanentes ou morte: anti-queda, respiração contra gases nocivos, arco eléctrico, temperaturas extremas, produtos químicos perigosos, radiação ionizante, ambientes explosivos. Além do exame UE de tipo, exige controlo pelo menos anual da produção (Módulo C2 ou D) pelo organismo notificado.

EN 397:2012+A1:2012**-30 °C / +50 °C,
MM**

Consolidação de 2012 da EN 397 com amendment A1. Actualiza requisitos adicionais e corrige aspectos técnicos face à edição base :2012. Tecnicamente muito próxima da versão original — clarifica opção LD (deformação lateral) e ajustes de marcação.

EN 50365:2002**Classe 0**

Publicação de 2002 da EN 50365. Especifica requisitos eléctricos, mecânicos e métodos de ensaio para capacetes com isolamento dieléctrico até 1000 V AC / 1500 V DC (Classe 0). Ensaio dieléctrico a 10 kV durante 1 minuto sem descarga.

INDÚSTRIAS**Construção e Reformas**

Construção civil, obras públicas e remodelações — sector de EPI mais exigente.

**Bombeiros e Protecção Civil**

Combate a incêndios e serviços de protecção civil.

**Espaços Confinados**

Trabalho em silos, tanques, poços e espaços confinados industriais.

**Trabalho em Altura**

Trabalho vertical, cordas, andaimes, coberturas — sistema anti-queda obrigatório.

**Trabalho Sob Tensão**

Electricistas industriais e manutenção eléctrica sob tensão.