

# Capacete Em Polietileno Com Ajuste Por Roda

Referência: 0201004

Versão VV4 - 05/10/2026

Marca CLIMAX

Idioma 



## DESCRIÇÃO

### COMPOSIÇÃO:

- Calote em polietileno de alta densidade (PEAD) injetado.
- Arnês de cabeça em polietileno linear injetado, com banda antitranspiração têxtil na parte frontal.

### CARACTERÍSTICAS:

- Proteção contra a queda de objetos em ambientes industriais, para utilização durante toda a jornada.
- Eletricamente isolante até 1000 V em corrente alternada ou 1500 V em corrente contínua (Classe 0).
- Temperatura de utilização de -10 °C a +50 °C.
- Superfície lisa com nervuras longitudinais de reforço, para maior rigidez.
- Pala frontal e aba perimetral com goteira.
- Arnês basculante fixado à calote em 6 pontos, com elevada absorção de impactos.
- Ajuste do perímetro por roda dentada, cómodo, rápido e preciso.
- Altura de utilização regulável em três posições.
- Ranhura universal de 30 mm para acessórios, como protetores auriculares ou ecrãs faciais.
- Compatível com o protetor auricular 17-P e com ecrãs faciais.
- Francalete de 4 pontos opcional (não incluído).
- Tamanho 54–61 cm; peso 330 g.
- Vida útil teórica de 10 anos a partir da data de fabrico.
- Fabricado em Espanha.

### RECOMENDADA PARA:

- Utilização intensiva em ambientes industriais com risco de queda de objetos e de choque elétrico em baixa tensão.

## DADOS DO PRODUTO

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo : 5RG           | Material Arnês : Polietileno                                                       |
| Pontos Fixação : 6.0   | Banda de Suor : Sim                                                                |
| Material : Polietileno | Cor Material : Amarelo, Azul, Branco, Castanho, Cinzento, Laranja, Verde, Vermelho |
| Tipo : Capacetes       | Ventilado : Não                                                                    |
| Ajuste : Catraca       | Peso : 330g                                                                        |

## NORMAS

CE Categoria III



EN 397:2012+A1:2012



EN 50365:2002



Classe 0

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

| REF. ARTIGO        | MODELO | DIMENSÕES | CÓD. BARRAS (EAN 13) | QT. / CAIXA | QT. / PACK | PESO    | COMPRI. | LARGURA | ALTURA |
|--------------------|--------|-----------|----------------------|-------------|------------|---------|---------|---------|--------|
| 0201004 . AMARELO  | 5RG    | Amarelo   | 8423246251968        | 56          | —          | 0.39 kg | 80 cm   | 55 cm   | 70 cm  |
| 0201004 . AZUL     | 5RG    | Azul      | 8423246212716        | 56          | —          | 0.39 kg | 80 cm   | 55 cm   | 70 cm  |
| 0201004 . BRANCO   | 5RG    | Branco    | 8423246212679        | 56          | —          | 0.39 kg | 80 cm   | 55 cm   | 70 cm  |
| 0201004 . CASTANHO | 5RG    | Castanho  | 8423246239072        | 56          | —          | 0.39 kg | 80 cm   | 55 cm   | 70 cm  |
| 0201004 . CINZENTO | 5RG    | Cinzento  | 8423246212723        | 56          | —          | 0.39 kg | 80 cm   | 55 cm   | 70 cm  |
| 0201004 . LARANJA  | 5RG    | Laranja   | 8423246212730        | 56          | —          | 0.39 kg | 80 cm   | 55 cm   | 70 cm  |
| 0201004 . VERDE    | 5RG    | Verde     | 8423246212693        | 56          | —          | 0.39 kg | 80 cm   | 55 cm   | 70 cm  |
| 0201004 . VERMELHO | 5RG    | Vermelho  | 8423246212709        | 56          | —          | 0.39 kg | 80 cm   | 55 cm   | 70 cm  |

## NORMAS

### CE Categoria III



Categoria reservada a EPI cuja falha pode causar lesões graves permanentes ou morte: anti-queda, respiração contra gases nocivos, arco eléctrico, temperaturas extremas, produtos químicos perigosos, radiação ionizante, ambientes explosivos. Além do exame UE de tipo, exige controlo pelo menos anual da produção (Módulo C2 ou D) pelo organismo notificado.

### EN 397:2012+A1:2012



Consolidação de 2012 da EN 397 com amendment A1. Actualiza requisitos adicionais e corrige aspectos técnicos face à edição base :2012. Tecnicamente muito próxima da versão original — clarifica opção LD (deformação lateral) e ajustes de marcação.

### EN 50365:2002



Classe 0

Publicação de 2002 da EN 50365. Especifica requisitos eléctricos, mecânicos e métodos de ensaio para capacetes com isolamento dieléctrico até 1000 V AC / 1500 V DC (Classe 0). Ensaio dieléctrico a 10 kV durante 1 minuto sem descarga.

## PICTOGRAMAS



### Fabricado em Espanha

Indica que o artigo é produzido pelo fabricante em Espanha, dentro da União Europeia, com cadeia de fornecimento curta e rastreabilidade de lote.