



UNI
UNIDADE



20 unidades
CAIXA

DADOS DO PRODUTO

Modelo : C436INCOLORO	Material Arnês : Polietileno
Pontos Fixação : 6.0	Banda de Suor : Sim
Material : Capacete em HDPE; viseira em policarbonato incolor	Cor Material : Amarelo, Azul, Branco, Castanho, Cinzento, Laranja, Verde, Vermelho
Tipo : Capacetes	Ventilado : Não
Marcação da Lente : 2C-1.2 Climax 1 B 3	Ajuste : Catraca
Peso : 690g	

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

REF. ARTIGO	MODELO	DIMENSÕES	CÓD. BARRAS (EAN 13)	QT. / CAIXA	QT. / PACK	PESO	COMPRI.	LARGURA	ALTURA
0202001.AMAR ELO	C436INCOLORO	Amarelo	8423246202823	20	—	0.74 kg	0 cm	0 cm	0 cm
0202001.AZUL	C436INCOLORO	Azul	8423246217025	20	—	0.74 kg	0 cm	0 cm	0 cm
0202001.BRANCO	C436INCOLORO	Branco	8423246216998	20	—	0.74 kg	0 cm	0 cm	0 cm
0202001.CASTANHO	C436INCOLORO	Castanho	5607880069339	20	—	0.74 kg	0 cm	0 cm	0 cm
0202001.CINZENTO	C436INCOLORO	Cinzento	8423246217032	20	—	0.74 kg	0 cm	0 cm	0 cm
0202001.LARANJA	C436INCOLORO	Laranja	8423246217049	20	—	0.74 kg	0 cm	0 cm	0 cm
0202001.VERDE	C436INCOLORO	Verde	8423246217001	20	—	0.74 kg	0 cm	0 cm	0 cm
0202001.VERMELHO	C436INCOLORO	Vermelho	8423246217018	20	—	0.74 kg	0 cm	0 cm	0 cm

DESCRIÇÃO

COMPOSIÇÃO:

- Capacete 5-RG em polietileno de alta densidade (componente CLS 0201004).
- Viseira facial 436-I em policarbonato incolor de 389 x 201 x 1,5 mm (componente CLS 0205003).
- CARACTERÍSTICAS DO CAPACETE:** Arnês injetado em polietileno com 6 pontos de fixação (54-61 cm) e ajuste por roda dentada.
- Banda de suor têxtil.
- Eletricamente isolante para utilização até 1000 V AC ou 1500 V DC (Classe 0).
- Ranhuras laterais para encaixe de acessórios.
- Temperatura de trabalho: -10°C / +50°C. Peso: 322 g.
- CARACTERÍSTICAS DA VISEIRA:** Classe ótica 1, para uso prolongado sem desconforto.
- Proteção contra impactos de partículas a média velocidade.

CERTIFICAÇÃO:

- Capacete 5-RG: EN 397:2012+A1:2012 e EN 50365:2002 (Classe 0) — EPI Categoria III, AITEX (0161).
- Viseira 436-I: EN ISO 16321-1:2022 — EPI Categoria II, AITEX (0161).

NORMAS

CE Categoria III



EN 397:2012+A1:2012



EN ISO 16321-1:2022



EN 50365:2002



Classe 0

NORMAS

CE Categoria III



Categoria reservada a EPI cuja falha pode causar lesões graves permanentes ou morte: anti-queda, respiração contra gases nocivos, arco eléctrico, temperaturas extremas, produtos químicos perigosos, radiação ionizante, ambientes explosivos. Além do exame UE de tipo, exige controlo pelo menos anual da produção (Módulo C2 ou D) pelo organismo notificado.

EN 397:2012+A1:2012



Consolidação de 2012 da EN 397 com amendment A1. Actualiza requisitos adicionais e corrige aspectos técnicos face à edição base :2012. Tecnicamente muito próxima da versão original — clarifica opção LD (deformação lateral) e ajustes de marcação.

EN ISO 16321-1:2022



Parte 1 da série internacional EN ISO 16321, que estabelece os requisitos gerais dos protectores oculares e faciais de uso profissional. Substitui progressivamente a EN 166, harmonizando os requisitos a nível internacional. Cobre campo de visão, qualidade óptica, resistência mecânica, marcação e os símbolos de resistência ao impacto.

EN 50365:2002



Classe 0

Publicação de 2002 da EN 50365. Especifica requisitos eléctricos, mecânicos e métodos de ensaio para capacetes com isolamento dieléctrico até 1000 V AC / 1500 V DC (Classe 0). Ensaio dieléctrico a 10 kV durante 1 minuto sem descarga.

PICTOGRAMAS



Fabricado em Espanha

Indica que o artigo é produzido pelo fabricante em Espanha, dentro da União Europeia, com cadeia de fornecimento curta e rastreabilidade de lote.

INDÚSTRIAS



Jardinagem

Jardinagem profissional, manutenção de espaços verdes urbanos.