



UNI
UNIDADE



10 unidades
CAIXA

DADOS DO PRODUTO

Modelo : 437COMPLET	Material Arnês : Polietileno
Pontos Fixação : 6.0	Banda de Suor : Sim
Material : Polietileno/ABS/Metal	Cor Material : Laranja
Tipo : Capacetes	Ventilado : Não
Ajuste : Roda dentada (ajuste automático)	Peso : 322g
Atenuação SNR : 30 dB	

DESCRIÇÃO

COMPOSIÇÃO:

- Capacete 5-RG em polietileno de alta densidade (componente CLS 0201004).
- Viseira 436-M em rede metálica, 380 x 208 x 0,3 mm (componente CLS 0205011).
- Protetor auricular 17-P em ABS (componente CLS 0205008).
- CARACTERÍSTICAS DO CAPACETE:** Arnês injetado em polietileno com 6 pontos de fixação (54-61 cm) e ajuste por roda dentada.
- Banda de suor. Eletricamente isolante até 1000 V AC / 1500 V DC (Classe 0).
- Ranhas laterais para acessórios. Temperatura de trabalho: -10°C / +50°C. Peso: 322 g.
- CARACTERÍSTICAS DA VISEIRA:** Rede metálica para proteção contra partículas em trabalhos florestais, com bordo em plástico preto e perfil rebatível.
- CARACTERÍSTICAS DO AURICULAR:** Conchas em ABS com espuma fonoabsorvente de 20 mm, ajustável, SNR 30 dB.

CERTIFICAÇÃO:

- Capacete 5-RG: EN 397:2012+A1:2012 e EN 50365:2002 (Classe 0) — Categoria III, AITEX (0161).
- Viseira 436-M: EN ISO 16321-3:2022 — Categoria II, AITEX (0161).
- Auricular 17-P: EN 352-3:2020 (SNR 30 dB) — Categoria III, SATRA (2777).

NORMAS

CE Categoria III



EN 397:2012+A1:2012



EN ISO 16321-3:2022



EN 352-3:2020



SNR 30 dB

EN 50365:2002



Classe 0

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

REF. ARTIGO	MODELO	DIMENSÕES	CÓD. BARRAS (EAN 13)	QT. / CAIXA	QT. / PACK	PESO	COMPRI.	LARGURA	ALTURA
0202004	437COMPLET	artigo simples	8423246215519	10	—	0.653 kg	0 cm	0 cm	0 cm

PICTOGRAMAS



Fabricado em Espanha

Indica que o artigo é produzido pelo fabricante em Espanha, dentro da União Europeia, com cadeia de fornecimento curta e rastreabilidade de lote.

NORMAS

CE Categoria III



Categoria reservada a EPI cuja falha pode causar lesões graves permanentes ou morte: anti-queda, respiração contra gases nocivos, arco eléctrico, temperaturas extremas, produtos químicos perigosos, radiação ionizante, ambientes explosivos. Além do exame UE de tipo, exige controlo pelo menos anual da produção (Módulo C2 ou D) pelo organismo notificado.

EN 397:2012+A1:2012



Consolidação de 2012 da EN 397 com amendment A1. Actualiza requisitos adicionais e corrige aspectos técnicos face à edição base :2012. Tecnicamente muito próxima da versão original — clarifica opção LD (deformação lateral) e ajustes de marcação.

EN ISO 16321-3:2022



Parte 3 da série EN ISO 16321, que define os requisitos específicos dos protectores faciais de rede — viseiras de malha metálica ou têxtil. Estes protectores oferecem ventilação total e não embaciam, mas não são estanques a líquidos, poeiras finas nem a projecções de pequena dimensão, pelo que o âmbito de utilização é restrito.

EN 352-3:2020



Versão actual da EN 352-3 (2020). Alinha com as revisões das outras partes da série. Novas classificações de compatibilidade com capacetes específicos.

EN 50365:2002



Classe 0

Publicação de 2002 da EN 50365. Especifica requisitos eléctricos, mecânicos e métodos de ensaio para capacetes com isolamento dieléctrico até 1000 V AC / 1500 V DC (Classe 0). Ensaio dieléctrico a 10 kV durante 1 minuto sem descarga.

SNR 30 dB

INDÚSTRIAS



Gardinagem

Gardinagem profissional, manutenção de espaços verdes urbanos.



Silvicultura

Silvicultura profissional — corte, transporte e transformação primária de madeira.