



UNI
UNIDADE



10 unidades
PACK



200 unidades
CAIXA

DADOS DO PRODUTO

Material : Concha Camada externa - Polipropileno (PP) Camada intermédia filtrante - PP Meltblown (MB) Camada interna - Poliéster (PET) Espuma de vedação junto ao perfil do nariz Clipe Nasal Metálico revestido a polipropileno Válvula - Polietileno de alta densidade e silicone sintético; Elástico - Tecido elástico;

Tipo : Máscaras descartáveis

Válvula : Com Válvula

Peso : 14g

Classe FFP : FFP2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

REF. ARTIGO	DIMENSÕES	CÓD. BARRAS (EAN 13)	QT. / CAIXA	QT. / PACK	PESO	COMPRI.	LARGURA	ALTURA
0501006	artigo simples	5607880059644	200	10	0.014 kg	0.32 cm	0.29 cm	0.62 cm

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO:

- Máscara descartável FFP2 NR

CARACTERÍSTICAS:

- Protege de aerossóis sólidos e/ou líquidos irritantes ou ligeiramente tóxicos
- Eficiência de filtração 94%; Fator de Proteção Nominal (FPN): 12 x TLV
- Válvula em polietileno de alta densidade e silicone sintético que reduz incómodos permitindo que o ar exalado seja expelido evitando a acumulação de calor no seu interior
- Excelente ajuste facial proporcionado pelos dois elásticos, clip e almofada nasal
- Formato tipo concha

RECOMENDADA PARA:

- Lixar madeira macia; Materiais compósitos; Ferrugem; Massa de vidraceiro; Gesso; Moagem; Perfuração de metal

NORMAS

CE Categoria III



EN 149:2001+A1:2009



FFP2 NR

CE Categoria III



Categoria reservada a EPI cuja falha pode causar lesões graves permanentes ou morte: anti-queda, respiração contra gases nocivos, arco eléctrico, temperaturas extremas, produtos químicos perigosos, radiação ionizante, ambientes explosivos. Além do exame UE de tipo, exige controlo pelo menos anual da produção (Módulo C2 ou D) pelo organismo notificado.

EN 149:2001+A1:2009



FFP2 NR

Versão actual: 2001 com amendment A1:2009. Cobre ensaios de resistência aos choques, produtos de limpeza e desinfetantes, temperatura, chama e resistência respiratória. Referência para toda a produção actual de FFP1/2/3 na UE.