



UNI
UNIDADE



10 unidades
PACK



200 unidades
CAIXA

DADOS DO PRODUTO

Material : Policarbonato **Tipo** : Máscaras descartáveis

Válvula : Com Válvula **Peso** : 12g

Classe FFP : FFP2

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO:

- Máscara descartável FFP2 NR D


CARACTERÍSTICAS:

- Protege de aerossóis sólidos e/ou líquidos irritantes ou ligeiramente tóxicos
- Eficiência de filtração 94%; Fator de Proteção Nominal (FPN): 12 x TLV
- Teste de obstrução dolomita opcional (D) para proporcionar uma respiração mais confortável e um desempenho de filtração mais duradouro
- Válvula em polietileno de alta densidade e silicone sintético que reduz incômodos permitindo que o ar exalado seja expelido evitando a acumulação de calor no seu interior
- Excelente ajuste facial proporcionado pelos dois elásticos, clip e almofada nasal
- Dobrável e embalada individualmente

RECOMENDADA PARA:

- Lixar madeira macia; Materiais compósitos; Ferrugem; Massa de vidraceiro; Gesso; Moagem; Perfuração de metal

NORMAS



INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

REF. ARTIGO	DIMENSÕES	CÓD. BARRAS (EAN 13)	QT. / CAIXA	QT. / PACK	PESO	COMPRI.	LARGURA	ALTURA
0501080	artigo simples	5607880129750	200	10	0.012 kg	0.32 cm	0.29 cm	0.7 cm

TECNOLOGIAS



DOLOMITA

Carga mineral de carbonato de cálcio e magnésio que melhora a resistência mecânica e durabilidade dos polímeros.



Categoria reservada a EPI cuja falha pode causar lesões graves permanentes ou morte: anti-queda, respiração contra gases nocivos, arco eléctrico, temperaturas extremas, produtos químicos perigosos, radiação ionizante, ambientes explosivos. Além do exame UE de tipo, exige controlo pelo menos anual da produção (Módulo C2 ou D) pelo organismo notificado.



Versão actual: 2001 com amendment A1:2009. Cobre ensaios de resistência aos choques, produtos de limpeza e desinfetantes, temperatura, chama e resistência respiratória. Referência para toda a produção actual de FFP1/2/3 na UE.