



UNI
UNIDADE



10 unidades
PACK



200 unidades
CAIXA

DADOS DO PRODUTO

Material : Concha Camada externa - Poliéster (PET) Camada intermédia filtrante - PP Meltblown (MB) Camada interna - Poliéster (PET) Espuma de vedação facial Clipe Nasal Metálico revestido a polipropileno Válvula - Polietileno de alta densidade e silicone sintético; Elástico - Tecido elástico;

Tipo : Máscaras descartáveis

Válvula : Com Válvula

Peso : 24g

Classe FFP : FFP3

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

REF. ARTIGO	DIMENSÕES	CÓD. BARRAS (EAN 13)	QT. / CAIXA	QT. / PACK	PESO	COMPRI.	LARGURA	ALTURA
0501010	artigo simples	5607880063566	200	10	0.025 kg	0.4 cm	0.44 cm	0.67 cm

TECNOLOGIAS



DOLOMITA

Carga mineral de carbonato de cálcio e magnésio que melhora a resistência mecânica e durabilidade dos polímeros.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO:

- Máscara descartável FFP3 NR D com válvula

CARACTERÍSTICAS:

- Protege de aerossóis sólidos e/ou líquidos definidos como tóxicos
- Eficiência de filtragem 99%; Fator de Proteção Nominal (FPN): 50 x TLV
- Teste de obstrução dolomita opcional (D) para proporcionar uma respiração mais confortável e um desempenho de filtração mais duradouro
- Válvula em polietileno de alta densidade e silicone sintético que reduz incômodos permitindo que o ar exalado seja expelido evitando a acumulação de calor no seu interior
- Excelente ajuste facial proporcionado pelos dois elásticos, clip e almofada em espuma
- Materiais isentos de látex
- Formato tipo concha

RECOMENDADA PARA:

- Lixar madeira dura (faia, carvalho); Tratamento de madeira utilizando produtos à base de cobre; Cromo ou arsénio; Decapagem de tinta, Rebarbar cimento, etc

NORMAS

CE Categoria III



EN 149:2001+A1:2009



FFP3 NR D

NORMAS



Categoria reservada a EPI cuja falha pode causar lesões graves permanentes ou morte: anti-queda, respiração contra gases nocivos, arco eléctrico, temperaturas extremas, produtos químicos perigosos, radiação ionizante, ambientes explosivos. Além do exame UE de tipo, exige controlo pelo menos anual da produção (Módulo C2 ou D) pelo organismo notificado.



Versão actual: 2001 com amendment A1:2009. Cobre ensaios de resistência aos choques, produtos de limpeza e desinfectantes, temperatura, chama e resistência respiratória. Referência para toda a produção actual de FFP1/2/3 na UE.