

Galocha PVC Preto O4 FO

Referência: 0130014



DESCRIÇÃO

- **MATERIAL:** PVC
- **FORRO:** Nylon antibacteriano resistente à abrasão
- **SOLA:** PVC, antiderrapante e com absorção de choque na zona do calcanhar; Reforço extra na zona do tornozelo e biqueira
- **ALTURA:** 37-39 cm

NORMAS

CE Categoria II



EN ISO 20347:2022



04 FO



PAR
UNIDADE



8 pares
CAIXA

DADOS DO PRODUTO

Biqueira : Sem biqueira de proteção	Material Sola : PVC/Nitrilo
Material : PVC/Nitrilo	Cor Material : Preto
Tipo : Galochas	Palmilha : Sem palmilha antiperfuração
Cor Sola : Preto	Peso : 920g (1 Pé, tam.42)
Gênero : Unisexo	Classe : O4

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

REF. ARTIGO	DIMENSÕES	CÓD. BARRAS (EAN 13)	QT. / CAIXA	QT. / PACK	PESO	COMPRI.	LARGURA	ALTURA
0130014.35	35	5607880135911	8	—	1.6 kg	0.44 cm	0.44 cm	0.44 cm
0130014.36	36	5607880100674	8	—	1.6 kg	0.44 cm	0.44 cm	0.44 cm
0130014.37	37	5607880100681	8	—	1.6 kg	0.44 cm	0.44 cm	0.44 cm
0130014.38	38	5607880100698	8	—	1.6 kg	0.44 cm	0.44 cm	0.44 cm
0130014.39	39	5607880100704	8	—	1.6 kg	0.44 cm	0.44 cm	0.44 cm
0130014.40	40	5607880100711	8	—	1.7 kg	0.44 cm	0.44 cm	0.44 cm
0130014.41	41	5607880100728	8	—	1.7 kg	0.44 cm	0.44 cm	0.44 cm
0130014.42	42	5607880100735	8	—	1.7 kg	0.44 cm	0.44 cm	0.44 cm
0130014.43	43	5607880100742	8	—	1.8 kg	0.44 cm	0.44 cm	0.44 cm
0130014.44	44	5607880100759	8	—	1.8 kg	0.44 cm	0.44 cm	0.44 cm
0130014.45	45	5607880100766	8	—	1.8 kg	0.44 cm	0.44 cm	0.44 cm
0130014.46	46	5607880100773	8	—	1.9 kg	0.44 cm	0.44 cm	0.44 cm
0130014.47	47	5607880100780	8	—	1.9 kg	0.44 cm	0.44 cm	0.44 cm

NORMAS

CE Categoria II



Cobre a maioria dos EPI: calçado de segurança, capacetes de obra, óculos de protecção, luvas mecânicas, protectores auditivos, vestuário de alta visibilidade e chuva, etc. Antes da comercialização é obrigatório o exame UE de tipo (Módulo B) realizado por organismo notificado.

EN ISO 20347:2022



O4 FO

Versão actual (2022) da EN ISO 20347.
Alinhamento com a EN ISO 20345:2022 — novas classes, novos códigos de escorregamento e novos requisitos gerais.

PICTOGRAMAS

O4

O4

Calçado ocupacional impermeável tipo bota moldeada.

FO

FO

Fuel Oil — sola resistente a hidrocarbonetos.



Impermeável

Barreira à penetração de água líquida (calçado e vestuário).



Absorção de energia no calcanhar (E)

Amortecimento no calcanhar — absorve pelo menos 20 J.



Antiestático (A)

Dissipa cargas electrostáticas acumuladas pelo utilizador.



Zonas reforçadas (Calçado)

Zonas de reforço aplicadas em componentes do calçado onde o desgaste é elevado — biqueira exterior, calcanhar, laterais.