

Sapato Lis S2 Fibra Vidro PU SRC

Referência: 0123018



DESCRIÇÃO

- **MATERIAL:** Microfibrã hidrófuga
- **FORRO:** Tecido elástico (Licra) que se ajusta perfeitamente ao pé proporcionando conforto e movimentos livres; Costuras posicionadas simetricamente evitando assim atritos internos para não ferir os pés; Excelente fluidez do calor mantendo os pés frescos e secos; Reforço anti abrasão em microfibrã na zona do calcanhar
- **PALMILHA INTERIOR:** Amovível em EVA, perfurada e forrada a tecido, com absorção de choque na zona do calcanhar; Antiestática e antibacteriana
- **SOLA:** Poliuretano de dupla densidade resistente a hidrocarbonetos e antiderrapante
- **BIQUEIRA:** Fibra de vidro resistente a impactos até 200J

NORMAS

CE Categoria II



EN ISO 20345:2022+A1:2024



S2 SR

 **PAR**
UNIDADE

 **10** pares
CAIXA

DADOS DO PRODUTO

Biqueira : Fibra de Vidro	Material Sola : PU dupla densidade
Material : Microfibrã hidrófuga / Tecido elástico	Cor Material : Branco, Preto
Tipo : Sapatos	Palmilha : Sem palmilha antiperfuração
Cor Sola : Branco, Preto	Peso : 358g (1 Pé, tam.42)
Gênero : Unisexo	Classe : S2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

REF. ARTIGO	DIMENSÕES		CÓD. BARRAS (EAN 13)	QT. / CAIXA	QT. / PACK	PESO	COMPRI.	LARGURA	ALTURA
0123018.34.BRANCO	34	Branco	5607880120092	10	—	1.2 kg	0.62 cm	0.45 cm	0.34 cm
0123018.34.PRETO	34	Preto	5607880120085	10	—	1.2 kg	0.62 cm	0.45 cm	0.34 cm
0123018.35.BRANCO	35	Branco	5607880119492	10	—	1.2 kg	0.62 cm	0.45 cm	0.34 cm
0123018.35.PRETO	35	Preto	5607880119485	10	—	1.2 kg	0.62 cm	0.45 cm	0.34 cm
0123018.36.BRANCO	36	Branco	5607880119232	10	—	1.2 kg	0.62 cm	0.45 cm	0.34 cm
0123018.36.PRETO	36	Preto	5607880119225	10	—	1.2 kg	0.62 cm	0.45 cm	0.34 cm
0123018.37.BRANCO	37	Branco	5607880119256	10	—	1.2 kg	0.62 cm	0.45 cm	0.34 cm
0123018.37.PRETO	37	Preto	5607880119249	10	—	1.2 kg	0.62 cm	0.45 cm	0.34 cm
0123018.38.BRANCO	38	Branco	5607880119270	10	—	1.2 kg	0.62 cm	0.45 cm	0.34 cm
0123018.38.PRETO	38	Preto	5607880119263	10	—	1.2 kg	0.62 cm	0.45 cm	0.34 cm
0123018.39.BRANCO	39	Branco	5607880119294	10	—	1.2 kg	0.62 cm	0.45 cm	0.34 cm
0123018.39.PRETO	39	Preto	5607880119287	10	—	1.2 kg	0.62 cm	0.45 cm	0.34 cm
0123018.40.BRANCO	40	Branco	5607880119317	10	—	1.2 kg	0.62 cm	0.45 cm	0.34 cm
0123018.40.PRETO	40	Preto	5607880119300	10	—	1.2 kg	0.62 cm	0.45 cm	0.34 cm

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

REF. ARTIGO	DIMENSÕES		CÓD. BARRAS (EAN 13)	QT. / CAIXA	QT. / PACK	PESO	COMPRI.	LARGURA	ALTURA
0123018.41.BRANCO	41	Branco	5607880119331	10	—	1.2 kg	0.62 cm	0.45 cm	0.34 cm
0123018.41.PRETO	41	Preto	5607880119324	10	—	1.2 kg	0.62 cm	0.45 cm	0.34 cm
0123018.42.BRANCO	42	Branco	5607880119355	10	—	1.2 kg	0.62 cm	0.45 cm	0.34 cm
0123018.42.PRETO	42	Preto	5607880119348	10	—	1.2 kg	0.62 cm	0.45 cm	0.34 cm
0123018.43.BRANCO	43	Branco	5607880119379	10	—	1.3 kg	0.65 cm	0.49 cm	0.35 cm
0123018.43.PRETO	43	Preto	5607880119362	10	—	1.3 kg	0.65 cm	0.49 cm	0.35 cm
0123018.44.BRANCO	44	Branco	5607880119393	10	—	1.3 kg	0.65 cm	0.49 cm	0.35 cm
0123018.44.PRETO	44	Preto	5607880119386	10	—	1.3 kg	0.65 cm	0.49 cm	0.35 cm
0123018.45.BRANCO	45	Branco	5607880119416	10	—	1.3 kg	0.65 cm	0.49 cm	0.35 cm
0123018.45.PRETO	45	Preto	5607880119409	10	—	1.3 kg	0.65 cm	0.49 cm	0.35 cm
0123018.46.BRANCO	46	Branco	5607880119430	10	—	1.3 kg	0.65 cm	0.49 cm	0.35 cm
0123018.46.PRETO	46	Preto	5607880119423	10	—	1.3 kg	0.65 cm	0.49 cm	0.35 cm
0123018.47.BRANCO	47	Branco	5607880119454	10	—	1.3 kg	0.65 cm	0.49 cm	0.35 cm
0123018.47.PRETO	47	Preto	5607880119447	10	—	1.3 kg	0.65 cm	0.49 cm	0.35 cm
0123018.48.BRANCO	48	Branco	5607880119478	10	—	1.3 kg	0.65 cm	0.49 cm	0.35 cm

NORMAS

CE Categoria II



Cobre a maioria dos EPI: calçado de segurança, capacetes de obra, óculos de protecção, luvas mecânicas, protectores auditivos, vestuário de alta visibilidade e chuva, etc. Antes da comercialização é obrigatório o exame UE de tipo (Módulo B) realizado por organismo notificado.

EN ISO
20345:2022+A1:2024



S2 SR

EN ISO 20345:2022 com amendment A1:2024. Correções técnicas e clarificações sobre novas classes S6/S7 e ensaios SR. Referência para novos produtos após 2024.

PICTOGRAMAS



S2

S1 + resistência à penetração e absorção de água (WRU).



Biqueira de fibra de vidro

Biqueira leve com alta resistência mecânica e isolamento.



SRC

Aderência combinada em cerâmica com detergente + aço com glicerina.



Densidade dupla

Sola com duas densidades — amortecimento + aderência.



Sola resistente a óleos

Sola inerte a hidrocarbonetos — mantém aderência em superfícies oleosas.



Dupla camada (Calçado)

Construção em duas camadas — equilíbrio entre proteção e conforto.



100 % sem metal

Calçado sem qualquer componente metálico.



Absorção de energia no calcanhar (E)

Amortecimento no calcanhar — absorve pelo menos 20 J.



Antiestático (A)

Dissipa cargas electrostáticas acumuladas pelo utilizador.



WRU

Parte superior resistente à absorção de água (não é bota estanque).



Zonas reforçadas (Calçado)

Zonas de reforço aplicadas em componentes do calçado onde o desgaste é elevado — biqueira exterior, calcanhar, laterais.

TECNOLOGIAS



LICRA

Tecido sintético altamente elástico que recupera a forma original após alongamentos repetidos.



FIBRE GLASS

Biqueira de fibra de vidro 200J, 35% mais leve que a de aço, não magnética e isolante térmica.



EVA DRY

Palmilha em EVA ultra-leve e macia, com boa absorção de impactos e secagem rápida.



ULTRALIGHT

Sola PU de densidade única, muito leve, com perfil baixo e alta flexibilidade.