



DESCRIÇÃO

- **MATERIAL:** Camurça perfurada
- **FORRO:** Malha tridimensional (sandwich), que proporciona uma melhor fluidez do calor no interior do calçado; Costuras posicionadas simetricamente para garantir uma estrutura fixa e resistente; Reforço anti abrasão em microfibra na zona do calcanhar
- **PALMILHA INTERIOR:** Amovível em EVA, perfurada e forrada a tecido, com absorção de choque na zona do calcanhar; Antiestática
- **SOLA:** Poliuretano de dupla densidade resistente a hidrocarbonetos e antiderrapante
- **BIQUEIRA:** Compósito resistente a impactos até 200J
- **PALMILHA:** Não metálica resistente a 1.100N

NORMAS

CE Categoria II



EN ISO 20345:2022



S1PS SR



PAR
UNIDADE



10 pares
CAIXA

DADOS DO PRODUTO

Biqueira : Compósito	Material Sola : PU dupla densidade
Material : Camurça perfurada	Cor Material : Cinzento
Tipo : Sapatos	Palmilha : Não Metálica
Cor Sola : Preto/Cinzento	Peso : 550g (1 Pé, tam.42)
Gênero : Unisexo	Classe : S1PS

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

REF. ARTIGO	DIMENSÕES	CÓD. BARRAS (EAN 13)	QT. / CAIXA	QT. / PACK	PESO	COMPRI.	LARGURA	ALTURA
0122004.35	35	5607880083229	10	—	1.1 kg	0.63 cm	0.4 cm	0.34 cm
0122004.36	36	5607880062491	10	—	1.2 kg	0.63 cm	0.4 cm	0.34 cm
0122004.37	37	5607880062507	10	—	1.23 kg	0.63 cm	0.4 cm	0.34 cm
0122004.38	38	5607880062514	10	—	1.25 kg	0.63 cm	0.4 cm	0.34 cm
0122004.39	39	5607880062521	10	—	1.28 kg	0.63 cm	0.4 cm	0.34 cm
0122004.40	40	5607880062538	10	—	1.3 kg	0.63 cm	0.4 cm	0.34 cm
0122004.41	41	5607880062545	10	—	1.43 kg	0.63 cm	0.4 cm	0.34 cm
0122004.42	42	5607880062552	10	—	1.5 kg	0.63 cm	0.4 cm	0.34 cm
0122004.43	43	5607880062569	10	—	1.52 kg	0.63 cm	0.4 cm	0.34 cm
0122004.44	44	5607880062576	10	—	1.55 kg	0.63 cm	0.4 cm	0.34 cm
0122004.45	45	5607880062583	10	—	1.6 kg	0.63 cm	0.4 cm	0.34 cm
0122004.46	46	5607880062590	10	—	1.63 kg	0.63 cm	0.4 cm	0.34 cm
0122004.47	47	5607880062606	10	—	1.67 kg	0.63 cm	0.4 cm	0.34 cm

Sapato New Acra S1PS Compósito PU SR

Referência: 0122004

NORMAS



Cobre a maioria dos EPI: calçado de segurança, capacetes de obra, óculos de protecção, luvas mecânicas, protectores auditivos, vestuário de alta visibilidade e chuva, etc. Antes da comercialização é obrigatório o exame UE de tipo (Módulo B) realizado por organismo notificado.

EN ISO
20345:2022



S1PS SR

Versão mais recente (2022) da EN ISO 20345. Introduziu novos códigos: S6 (calçado impermeável reforçado sem palmilha metálica), S7 (com palmilha), redefinição do SR (escorregamento simplificado) e novos requisitos de traspasse pelo tornozelo.

PICTOGRAMAS



S1PS

S1P com palmilha anti-perfuração testada com prego 3 mm.



Biqueira de compósito

Biqueira não metálica, leve e isolante térmica.



Palmilha anti-perfuração

Protecção da planta do pé contra objectos ponteados — 1 100 N.



SR

Sola com resistência ao escorregamento (revogada em EN ISO 20345:2022).



Densidade dupla

Sola com duas densidades — amortecimento + aderência.



Dupla camada (Calçado)

Construção em duas camadas — equilíbrio entre protecção e conforto.



100 % sem metal

Calçado sem qualquer componente metálico.



Absorção de energia no calcanhar (E)

Amortecimento no calcanhar — absorve pelo menos 20 J.



Antiestático (A)

Dissipa cargas electrostáticas acumuladas pelo utilizador.



Zonas reforçadas (Calçado)

Zonas de reforço aplicadas em componentes do calçado onde o desgaste é elevado — biqueira exterior, calcanhar, laterais.

TECNOLOGIAS



3D SANDWICH

Malha 100% poliéster que melhora a fluidez do calor e a respirabilidade no interior do calçado.



COMP

Biqueira de compósito 200J, 45% mais leve que a de aço, não magnética e isolante térmica.



EVA DRY

Palmilha em EVA ultra-leve e macia, com boa absorção de impactos e secagem rápida.



PU WORK

Sola PU de dupla densidade com ampla zona de apoio para máxima estabilidade e absorção.



ZERO

Entressola têxtil de 1100N, leve e flexível, com 100% de protecção da superfície plantar.