

Sapato New Erges S1P Compósito PU SRC

Referência: 0122065



DESCRIÇÃO

- **MATERIAL:** Camurça perfurada
- **FORRO:** Malha tridimensional (sandwich), que proporciona uma melhor fluidez do calor no interior do calçado; Costuras posicionadas simetricamente para garantir uma estrutura fixa e resistente; Reforço anti abrasão em microfibra na zona do calcanhar
- **PALMILHA INTERIOR:** Amovível em EVA, perfurada e forrada a tecido, com absorção de choque na zona do calcanhar; Antiestática e antibacteriana
- **SOLA:** Poliuretano de dupla densidade resistente a hidrocarbonetos e antiderrapante
- **BIQUEIRA:** Compósito resistente a impactos até 200J
- **PALMILHA:** Não metálica resistente a 1.100N

NORMAS

CE Categoria II



EN ISO 20345:2022+A1:2024



S1P SR

 **PAR**
UNIDADE

 **10** pares
CAIXA

DADOS DO PRODUTO

Biqueira : Compósito	Material Sola : PU dupla densidade
Material : Camurça perfurada	Cor Material : Cinzento
Tipo : Sapatos	Palmilha : Não Metálica
Cor Sola : Cinzento/Preto	Peso : 500g (1 Pé, tam.42)
Gênero : Unisexo	Classe : S1P

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

REF. ARTIGO	DIMENSÕES	CÓD. BARRAS (EAN 13)	QT. / CAIXA	QT. / PACK	PESO	COMPRI.	LARGURA	ALTURA
0122065.34	34	5607880117528	10	—	1.086 kg	0.33 cm	0.38 cm	0.62 cm
0122065.35	35	5607880116330	10	—	1.126 kg	0.33 cm	0.38 cm	0.62 cm
0122065.36	36	5607880116217	10	—	1.148 kg	0.33 cm	0.38 cm	0.62 cm
0122065.37	37	5607880116224	10	—	1.18 kg	0.33 cm	0.38 cm	0.62 cm
0122065.38	38	5607880116231	10	—	1.202 kg	0.33 cm	0.38 cm	0.62 cm
0122065.39	39	5607880116248	10	—	1.24 kg	0.33 cm	0.38 cm	0.62 cm
0122065.40	40	5607880116255	10	—	1.268 kg	0.33 cm	0.38 cm	0.62 cm
0122065.41	41	5607880116262	10	—	1.306 kg	0.33 cm	0.38 cm	0.62 cm
0122065.42	42	5607880116279	10	—	1.36 kg	0.33 cm	0.38 cm	0.62 cm
0122065.43	43	5607880116286	10	—	1.418 kg	0.36 cm	0.41 cm	0.62 cm
0122065.44	44	5607880116293	10	—	1.442 kg	0.36 cm	0.41 cm	0.62 cm
0122065.45	45	5607880116309	10	—	1.478 kg	0.36 cm	0.41 cm	0.62 cm
0122065.46	46	5607880116316	10	—	1.544 kg	0.36 cm	0.41 cm	0.62 cm
0122065.47	47	5607880116323	10	—	1.564 kg	0.36 cm	0.41 cm	0.62 cm
0122065.48	48	5607880127619	10	—	1.612 kg	0.36 cm	0.41 cm	0.62 cm

Sapato New Erges S1P Compósito PU SRC

Referência: 0122065

NORMAS

CE Categoria II



Cobre a maioria dos EPI: calçado de segurança, capacetes de obra, óculos de protecção, luvas mecânicas, protectores auditivos, vestuário de alta visibilidade e chuva, etc. Antes da comercialização é obrigatório o exame UE de tipo (Módulo B) realizado por organismo notificado.

EN ISO
20345:2022+A1:2024



S1P SR

EN ISO 20345:2022 com amendment A1:2024. Correções técnicas e clarificações sobre novas classes S6/S7 e ensaios SR. Referência para novos produtos após 2024.

PICTOGRAMAS



S1P

S1 + palmilha anti-perfuração.



Biqueira de compósito

Biqueira não metálica, leve e isolante térmica.



Palmilha anti-perfuração

Protecção da planta do pé contra objectos ponteados — 1 100 N.



SRC

Aderência combinada em cerâmica com detergente + aço com glicerina.



Densidade dupla

Sola com duas densidades — amortecimento + aderência.



Sola resistente a óleos

Sola inerte a hidrocarbonetos — mantém aderência em superfícies oleosas.



Dupla camada (Calçado)

Construção em duas camadas — equilíbrio entre protecção e conforto.



100 % sem metal

Calçado sem qualquer componente metálico.



Absorção de energia no calcanhar (E)

Amortecimento no calcanhar — absorve pelo menos 20 J.



Antiestático (A)

Dissipa cargas electrostáticas acumuladas pelo utilizador.



Zonas reforçadas (Calçado)

Zonas de reforço aplicadas em componentes do calçado onde o desgaste é elevado — biqueira exterior, calcanhar, laterais.

TECNOLOGIAS



3D SANDWICH

Malha 100% poliéster que melhora a fluidez do calor e a respirabilidade no interior do calçado.



COMP

Biqueira de compósito 200J, 45% mais leve que a de aço, não magnética e isolante térmica.



EVA DRY

Palmilha em EVA ultra-leve e macia, com boa absorção de impactos e secagem rápida.



PU AGILITY PLUS

Sola PU bi-densidade desportiva para amortecimento, estabilidade e leveza em qualquer ambiente.



ZERO

Entressola têxtil de 1100N, leve e flexível, com 100% de proteção da superfície plantar.