

Sapato New Gaborone S3 Aço PU SR

Referência: 0122001



DESCRIÇÃO

- **MATERIAL:** Pele pigmentada hidrófuga
- **FORRO:** Malha tridimensional (cambrella), que proporciona uma melhor fluidez do calor no interior do calçado; Costuras posicionadas simetricamente para garantir uma estrutura fixa e resistente; Reforço anti abrasão em microfibra na zona do calcanhar
- **PALMILHA INTERIOR:** Amovível em EVA, forrada a tecido; Antiestática
- **SOLA:** Poliuretano de dupla densidade resistente a hidrocarbonetos e antiderrapante
- **BIQUEIRA:** Aço resistente a impactos até 200J
- **PALMILHA:** Aço resistente a 1.100N

NORMAS

CE Categoria II



EN ISO 20345:2022



S3 SR



PAR
UNIDADE



10 pares
CAIXA

DADOS DO PRODUTO

Biqueira : Aço	Material Sola : PU dupla densidade
Material : Pele pigmentada hidrófuga	Cor Material : Preto
Tipo : Sapatos	Palmilha : Aço
Cor Sola : Preto	Peso : 540g (1 Pé, tam.42)
Gênero : Unisexo	Classe : S3

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

REF. ARTIGO	DIMENSÕES	CÓD. BARRAS (EAN 13)	QT. / CAIXA	QT. / PACK	PESO	COMPRI.	LARGURA	ALTURA
0122001.35	35	5607880087661	10	—	0 kg	0.6 cm	0.41 cm	0.33 cm
0122001.36	36	5607880055950	10	—	0 kg	0.6 cm	0.41 cm	0.33 cm
0122001.37	37	5607880055967	10	—	0 kg	0.6 cm	0.41 cm	0.33 cm
0122001.38	38	5607880055974	10	—	0 kg	0.6 cm	0.41 cm	0.33 cm
0122001.39	39	5607880055981	10	—	0 kg	0.6 cm	0.41 cm	0.33 cm
0122001.40	40	5607880055998	10	—	0 kg	0.6 cm	0.41 cm	0.33 cm
0122001.41	41	5607880056001	10	—	0 kg	0.6 cm	0.41 cm	0.33 cm
0122001.42	42	5607880056018	10	—	0 kg	0.6 cm	0.41 cm	0.33 cm
0122001.43	43	5607880056025	10	—	0 kg	0.6 cm	0.41 cm	0.33 cm
0122001.44	44	5607880056032	10	—	0 kg	0.64 cm	0.41 cm	0.35 cm
0122001.45	45	5607880056049	10	—	0 kg	0.64 cm	0.41 cm	0.35 cm
0122001.46	46	5607880056056	10	—	0 kg	0.64 cm	0.41 cm	0.35 cm
0122001.47	47	5607880057466	10	—	0 kg	0.64 cm	0.41 cm	0.35 cm
0122001.48	48	5607880114091	10	—	0 kg	0.64 cm	0.41 cm	0.35 cm

Sapato New Gaborone S3 Aço PU SR

Referência: 0122001

NORMAS

CE Categoria II



Cobre a maioria dos EPI: calçado de segurança, capacetes de obra, óculos de protecção, luvas mecânicas, protectores auditivos, vestuário de alta visibilidade e chuva, etc. Antes da comercialização é obrigatório o exame UE de tipo (Módulo B) realizado por organismo notificado.

EN ISO 20345:2022



S3 SR

Versão mais recente (2022) da EN ISO 20345. Introduziu novos códigos: S6 (calçado impermeável reforçado sem palmilha metálica), S7 (com palmilha), redefinição do SR (escorregamento simplificado) e novos requisitos de traspasse pelo tornozelo.

PICTOGRAMAS



S3

S2 + palmilha anti-perfuração + sola com relevos.



Biqueira de aço

Biqueira em aço — impacto 200 J, protecção máxima e económica.



Palmilha de aço

Palmilha metálica anti-perfuração — resistência 1 100 N.



SR

Sola com resistência ao escorregamento (revogada em EN ISO 20345:2022).



Densidade dupla

Sola com duas densidades — amortecimento + aderência.



WPA

Parte superior tratada para reduzir absorção de água.



Dupla camada (Calçado)

Construção em duas camadas — equilíbrio entre protecção e conforto.



Absorção de energia no calcanhar (E)

Amortecimento no calcanhar — absorve pelo menos 20 J.



Antiestático (A)

Dissipa cargas electrostáticas acumuladas pelo utilizador.



Zonas reforçadas (Calçado)

Zonas de reforço aplicadas em componentes do calçado onde o desgaste é elevado — biqueira exterior, calcanhar, laterais.

TECNOLOGIAS



3D CAMBRELLA

Malha 100% poliéster que otimiza a fluidez do calor e o conforto no interior do calçado.



STEEL TOE

Biqueira de aço com resistência a impactos até 200J, conforme a EN 12568:2010.



EVA DRY

Palmilha em EVA ultra-leve e macia, com boa absorção de impactos e secagem rápida.



PU WORK

Sola PU de dupla densidade com ampla zona de apoio para máxima estabilidade e absorção.



Aço

Entressola anti-perfuração em aço resistente a 1100N, conforme a EN 12568:2010.

LEATHER

Pele

Material natural em pele bovina, resistente, durável e confortável para trabalhos gerais.