

Sapato New Nairobi S1P Compósito PU ESD SRC

Referência: 0122028



DESCRIÇÃO

- **MATERIAL:** Camurça perfurada
- **FORRO:** Malha tridimensional (sandwich), que proporciona uma melhor fluidez do calor no interior do calçado; Costuras posicionadas simetricamente para garantir uma estrutura fixa e resistente; Reforço anti abrasão em microfibra na zona do calcanhar
- **PALMILHA INTERIOR:** Amovível em poliuretano e gel, forrada a tecido, com absorção de choque na zona do calcanhar; Antiestática
- **SOLA:** Poliuretano de dupla densidade resistente a hidrocarbonetos e antiderrapante
- **BIQUEIRA:** Compósito resistente a impactos até 200J
- **PALMILHA:** Não metálica resistente a 1.100N

NORMAS

CE Categoria II



EN ISO 20345:2022+A1:2024



S1P SR

BS EN IEC 61340-4-3:2018



BS EN 61340-5-1:2016

 **PAR**
UNIDADE **10** pares
CAIXA

DADOS DO PRODUTO

Biqueira : Compósito	Material Sola : PU dupla densidade
Material : Camurça perfurada	Cor Material : Azul marinho
Tipo : Sapatos	Palmilha : Não Metálica
Cor Sola : Preto / Azul	Peso : 560g (1 Pé, tam.42)
Gênero : Unisexo	Classe : S1P

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

REF. ARTIGO	DIMENSÕES	CÓD. BARRAS (EAN 13)	QT. / CAIXA	QT. / PACK	PESO	COMPRI.	LARGURA	ALTURA
0122028.34	34	5607880117146	10	—	1.172 kg	0.33 cm	0.38 cm	0.62 cm
0122028.35	35	5607880099558	10	—	1.214 kg	0.33 cm	0.38 cm	0.62 cm
0122028.36	36	5607880099435	10	—	1.248 kg	0.33 cm	0.38 cm	0.62 cm
0122028.37	37	5607880099442	10	—	1.276 kg	0.33 cm	0.38 cm	0.62 cm
0122028.38	38	5607880099459	10	—	1.308 kg	0.33 cm	0.38 cm	0.62 cm
0122028.39	39	5607880099466	10	—	1.318 kg	0.33 cm	0.38 cm	0.62 cm
0122028.40	40	5607880099473	10	—	1.356 kg	0.33 cm	0.38 cm	0.62 cm
0122028.41	41	5607880099480	10	—	1.39 kg	0.33 cm	0.38 cm	0.62 cm
0122028.42	42	5607880099497	10	—	1.444 kg	0.33 cm	0.38 cm	0.62 cm
0122028.43	43	5607880099503	10	—	1.5 kg	0.36 cm	0.41 cm	0.62 cm
0122028.44	44	5607880099510	10	—	1.536 kg	0.36 cm	0.41 cm	0.62 cm
0122028.45	45	5607880099527	10	—	1.594 kg	0.36 cm	0.41 cm	0.62 cm
0122028.46	46	5607880099534	10	—	1.65 kg	0.36 cm	0.41 cm	0.62 cm
0122028.47	47	5607880099541	10	—	1.69 kg	0.36 cm	0.41 cm	0.62 cm
0122028.48	48	5607880117191	10	—	1.73 kg	0.36 cm	0.41 cm	0.62 cm

Sapato New Nairobi S1P Compósito PU ESD SRC

Referência: 0122028

NORMAS

CE Categoria II

Cobre a maioria dos EPI: calçado de segurança, capacetes de obra, óculos de protecção, luvas mecânicas, protectores auditivos, vestuário de alta visibilidade e chuva, etc. Antes da comercialização é obrigatório o exame UE de tipo (Módulo B) realizado por organismo notificado.

EN ISO 20345:2022+A1:2024**S1P SR**

EN ISO 20345:2022 com amendment A1:2024. Correções técnicas e clarificações sobre novas classes S6/S7 e ensaios SR. Referência para novos produtos após 2024.

BS EN IEC 61340-4-3:2018

Revisão de 2018 com procedimentos revistos para calçado dissipativo/condutor, alinhada com a EN 61340-5-1:2016. Fornece a base experimental para a certificação de compliance ESD de calçado.

BS EN 61340-5-1:2016

Revisão de 2016 que reforçou os requisitos de verificação periódica e introduziu novos ensaios para calçado e pavimento. Actual referência aceite em auditorias de qualidade automotiva/aeroespacial.

PICTOGRAMAS

**S1P**

S1 + palmilha anti-perfuração.

**Biqueira de compósito**

Biqueira não metálica, leve e isolante térmica.

**Palmilha anti-perfuração**

Protecção da planta do pé contra objectos ponteados — 1 100 N.

**SRC**

Aderência combinada em cerâmica com detergente + aço com glicerina.

**Densidade dupla**

Sola com duas densidades — amortecimento + aderência.

**Sola resistente a óleos**

Sola inerte a hidrocarbonetos — mantém aderência em superfícies oleosas.

**ESD**

Protecção contra descargas electrostáticas em ambientes sensíveis (salas EPA).

**Dupla camada (Calçado)**

Construção em duas camadas — equilíbrio entre protecção e conforto.

**100 % sem metal**

Calçado sem qualquer componente metálico.

**Absorção de energia no calcanhar (E)**

Amortecimento no calcanhar — absorve pelo menos 20 J.

**Antiestático (A)**

Dissipa cargas electrostáticas acumuladas pelo utilizador.

**Zonas reforçadas (Calçado)**

Zonas de reforço aplicadas em componentes do calçado onde o desgaste é elevado — biqueira exterior, calcanhar, laterais.

TECNOLOGIAS

**3D SANDWICH**

Malha 100% poliéster que melhora a fluidez do calor e a respirabilidade no interior do calçado.

**COMP**

Biqueira de compósito 200J, 45% mais leve que a de aço, não magnética e isolante térmica.

**PU GEL**

Palmilha em poliuretano com inserções de gel no calcanhar e metatarso para máxima estabilidade e absorção.

**PU AGILITY PLUS**

Sola PU bi-densidade desportiva para amortecimento, estabilidade e leveza em qualquer ambiente.

**ZERO**

Entressola têxtil de 1100N, leve e flexível, com 100% de proteção da superfície plantar.

INDÚSTRIAS



Eletrónica

Fabricação de electrónica,
montagem PCBA e
manipulação de componentes
sensíveis.